

Zadania programistyczne

Zakładka **Zadania programistyczne** zawiera spis prac programistycznych, jakie muszą zostać wykonane podczas wdrożenia procesu. Formatka definicji zadania programistycznego zawiera następujące komponenty:

- ⌘ **Nazwa** – pole określające nazwę zadania programistycznego, pole jest wymagane
- ⌘ **Typ zadania** – pole określające rodzaj komponentu programistycznego, który musi zostać zaimplementowany, typ zadania jest wybierany z listy zdefiniowanych typów, wybrana wartość warunkuje wartości na liście w polu Miejsce wykonania, pole jest wymagane
- ⌘ **Miejsce wykonania** – pole określające zadanie, w którym określone zadanie programistyczne ma zostać uruchomione, miejsce wykonania jest wybierane z listy zdefiniowanych zadań, wartości na liście są zależne od wartości w polu Typ zadania, pole jest wymagane
- ⌘ **Parametry wejściowe** – tabela określająca parametry wejściowe przekazywane do zadania programistycznego, zawiera następujące kolumny:
 - ⌘ **Nazwa** – wartość w kolumnie określa nazwę parametru, wartość w kolumnie jest wymagana i unikalna
 - ⌘ **Opis** – wartość w kolumnie określa szczegółowy opis parametru
- ⌘ **Parametry wyjściowe** – tabela określająca parametry wyjściowe generowane przez zadania programistyczne, zawiera następujące kolumny:
 - ⌘ **Nazwa** – wartość w kolumnie określa nazwę parametru, wartość w kolumnie jest wymagana i unikalna
 - ⌘ **Opis** – wartość w kolumnie określa szczegółowy opis parametru
- ⌘ **Opis** – pole określające pełny opis zadania programistycznego
- ⌘ **Opis algorytmu** – pole określające szczegółowy opis zastosowanego algorytmu do realizacji zadania programistycznego